

# LUBRICANTES

## ACEITES

### Ref Descripción

190001 Aceite Guías Magna CF 220 (20 Litros)

Elevada calidad para engrase general, con buena resistencia a la oxidación, buena desemulsionabilidad y buen índice de viscosidad. Recomendado para la lubricación en sistemas de circulación de aceite, (cojinetes, rodamientos, bombas de vacío y sistemas hidráulicos).



190005 Aceite Hidráulico Presol HM 46 (20 Litros)

Fluidos para todo tipo de sistemas hidráulicos en condiciones severas. Contiene aditivos antidesgaste, inhibidores de oxidación y antiespumantes.



190007 Aceite Reductores TQ-D (20 Litros)

ATF mineral para cajas automáticas y servodirecciones.



190008 Aceite Hidráulico Hyspin AWS 46 (20 Litros)

Fluido hidráulico de base mineral de elevada filtrabilidad con aditivos antidesgaste. Cumple las normas DIN 51524 parte 2 - tipo HLP e ISO 6743/4 tipo HM además de exceder los requisitos Denison HF-O.



## REFRIGERANTE

### Ref Descripción

190002 Refrigerante Syntilo 81 E E20 (20 litros)

Fluido sintético de rectificado, ultraestable, excelente acabado en rectificado, no forma espumas en aguas duras, alta protección anticorrosiva y buena detergencia.



190006 Refrigerante SM-Coolant Vidrio (25 Litros)

Evita la formación de espuma. Inhibe la corrosión.



## ALCOHOL

### REF DESCRIPCIÓN

190020 Alcohol de quemar (1 Litro)

Evaporación muy rápida. Desengrasante, limpiador y combustible útil en el encendido de calentadores. Anticongelante.



## VARIOS

### Ref Descripción

190003 Floculante (Superfloc 2-C) (25 Litros)

Para su utilización en procesos de floculación, decantación y sedimentación.

La coagulación comienza con la absorción del complejo en la superficie de la materia en suspensión.

Su gran eficacia asegura la neutralización de cargas, incluso con dosis bajas.



**190004 Antiespumante (Antifoam) (25 Litros)**

Controlador de espuma.  
Eficaz en condiciones extremas de pH.  
Admite alta dilución.



